

遠赤外線スーパーフライヤー

連続式：標準型仕様一覧表

仕様 型式	本体寸法 W×D×H	油面有効寸法 W×D	能力 冷凍 60g コロッケ	ヒーター 電気容量	油 量
HTA-700 型	1,144×619×1,050	776×330	440 個/h	8.2kw	34L
HTA-1000 型	1,515×752×1,176	1,007×280	460 個/h	8.5kw	36L
HTA-1600 型	1,506×745×1,168	1,034×330	660 個/h	12.4kw	42L
HTA-1800 型	1,883×770×1,122	1,276×330	760 個/h	12.4kw	54L
HTA-2500 型	2,194×1,006×1,234	1,494×500	1,240 個/h	23.1kw	90L
HTA-3500 型	3,010×1,031×1,208	2,223×500	1,810 個/h	33.9kw	135L
HTA-4000 型	3,307×1,497×1,258	2,565×550	2,620 個/h	45.8kw	173L
HTA-4500 型	3,769×1,503×1,268	2,955×550	2,950 個/h	50.9kw	196L
HTA-5500 型	4,570×1,524×1,266	3,810×550	3,560 個/h	63kw	247L
HTA-6500 型	6,040×1,586×1,280	5,207×600	5,040 個/h	97.8kw	371L

【注1】 オプション品：キャタピラーコンベア及び自動(手動)カス取り装置を仕様追加した場合は、油量とヒーター電気容量が変わります。

【注2】 HTA-4000 型以上の機種は自動カス取り装置が1基標準装備となります。